MedTec Medicina Técnica Ltda.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	PORT-A-CATH POWER 7.8 FR	

Individualización del Producto	
Descripción	Catéter implantable PORT-A-CATH II POWER 7.8 FR CON INTRODUCTOR ha sido diseñado para ser usado con medios de contraste a alta presión (300 psi). El sistema Port-A-Cath consta de un portal con un septum autosellante y un catéter de lumen único, que es accesible por medio de punción percutánea con una aguja Huber
Código	21- 4455 -24
Marca	SMITHS MEDICAL
Procedencia	E.E.U.U

Descripción del Producto	
Indicaciones	Sistemas de acceso venoso implantable diseñados para permitir el acceso repetido al sistema vascular con el fin de realizar la administración parenteral de medicamentos, líquidos y soluciones nutritivas, para tomar muestras de sangre venosa y para la inyección automática de medios de contraste radiográfico
Caracteristicas	• Catéter de poliuretano (PolyFlow) radiopaco, resistente a enroscaduras, con punta redondeada y marcas de referencia durante la colocación del catéter. • Portal de polisulfona, base de titanio con un septum autosellante. • Base de titanio encajada en material de polisulfona, generando un portal mas liviano y con un reservorio de alta resistencia. • Forma contorneada, con orificios para la sutura. • Membrana del Septum SECUR SITE de alta compresión diseñado para estabilidad de la aguja. • Diseñado para ser usado con medios de contraste de alta presión (300 psi) • Tamaño del Introductor: 8.5 French. • Altura del portal (mm): 14,7 mm. • Base del portal (mm): 30,5 mm (diámetro). • Diámetro del septum (mm): 11,4 mm (Silicona). • Dimensiones del catéter:

	○ 2.6 mm Diámetro externo (7.8 Fr). ○ 1,6 mm Diámetro interno. ○ 76 cm longitud. • Conector del catéter-portal: Ultra-Lock (Titanio) • Volumen de Cebado (ml): ○ Portal: 0,5 ml. ○ Catéter: 0,7 ml. • Biocompatibilidad: Todos los componentes del sistema PORT-A-CATH II son biocompatibles y libre de látex.
Componentes	• Portal con conector ultralock • Cateter de poliuretano poly flow radiopaco. • Aguja Port-a-Cath 0.9 mm • Aguja despuntada 1.6 mm. • Selector de vena. • Gripper Plus power. • Aguja Huber de seguridad para inyección automática de 0.9 mm. • Aguja Port-a-cath de 90º 0.9 mm. • Aguja introductora de pared extrafina de 1.3 mm. • Introductor (Dilatador de la vaina) 2.9 mm. • Alambre guía en J de 0.97 mm x de 50 cm. • 2 jeringas (12 cc). • Instrumento de tunelización. • Dispositivo de seguridad para agujas.
Certificaciones	• ISO 9001:2018 • ISO 13485: 2003 • ISO 13485: 2012. • CE. • FDA
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno. Libre de Látex
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.